

## ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исх. 0601-01КС от \_\_\_\_\_

## СТАНЦИЯ ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНАЯ МОБИЛЬНАЯ «Benzabox» в комплектации benzamat

Объем м <sup>3</sup>	Количество камер	Тип модели	Климатическое исполнение	Виды топлива
6 м <sup>3</sup>	1	Benzabox	(до – 40 ...+40 град С)	Бн

## ПРИМЕРНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД ВАШЕЙ КАЗС МОДЕЛИ «Benzabox» в комплектации benzamat



Резервуар однокамерный, двухстенный общей вместимостью – 6 куб. м. Толщина стенок — 4/4 мм. Материал — Сталь Ст3Сп5  
Днища резервуара – сферические отбортованные. Автоматическая сварка швов резервуара.

Покрытие: цинконаполненный грунт, износостойкая эмаль.

Трубопроводы окрашиваются отдельно от резервуара, а только потом собираются. Цвет резервуара Это дает абсолютный прокрас по всей поверхности, болтовые соединения и резиновые уплотнения не закрашиваются. Собираются на оцинкованных метизах.

Резервуар имеет площадку обслуживания с противоскользящим покрытием, со съемной (для

транспортировки) лестницей для подъема на площадку обслуживания .

Межстенное пространство резервуара герметизировано. Резервуар оборудован системой контроля

герметичности его межстенного пространства (расширительный бачок с преобразователем ПМП-185),

обеспечивающей автоматическую сигнализацию (световую и звуковую) персоналу АЗС о разгерметизации

и автоматическое прекращение наполнения резервуара.

Межстенное пространство заполняется тосолом. **(В комплект не входит).**

Надпись «ОГНЕОПАСНО» в комплекте



**Терминал самообслуживания ТС уличный** (климат-контроль, источник бесперебойного питания, системный блок компьютера, Windows, сенсорный экран, купюроприемник с кассетой на 1500 купюр, фискальный регистратор, громкоговоритель, пин-пад Cryptera, карт ридер sankyo icf 3k7 Mi-fare, сканер штрих-кода).

ПО "Сервер" ("Базовое ПО", продажа по безналичному расчету, бонусы и скидки, связь с уровнемером, связь с центральным офисом, поддержка внешнего терминала самообслуживания, система оперативного резервирования, модуль сканера штрихкода) Комплект для беспроводной связи 4G Терминала самообслуживания ТС уличный

(Антенна, Модем 4G, Роутер) Видекамера встраиваемая, Видеорегистратор 4-канальный.

Агрегат наполнения КМ 80-65-140Е, производительностью 45 куб.м., запорная арматура, обратный клапан).

Электронасос оснащён системой защиты и блокировки:

- блокировка запуска при незаземлённой автоцистерне;
- блокировка запуска при разгерметизации станции;
- автоматическое отключение при наполнении резервуара;
- защита от «сухого» хода насоса.

Служит для наполнения резервуара станции без риска переполнения.

Автоматический уровнемер (предназначен для обеспечения пожарной безопасности АЗС в соответствии с СП 156.13130.2014 и осуществлении подачи управляющих сигналов на уровнях 90%-ного заполнения резервуара. Блокировка насоса при достижении 95%-ного, «аварийного» заполнения резервуара. Вычисление плотности, объема, массы, температуры топлива, относительного заполнения резервуара, уровня подтоварной воды, передача данных на вторичные приборы или на ПК). В комплект уровнемера входит адаптер, сирена взрывозащищённая

Стоимость 4 277 000 рублей с НДС. Готовность в течение 70 рабочих дней.